

RD 18

Rulli In Tandem



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Compatti, maneggevoli e potenti: i modelli RD18

Grazie alla combinazione di tamburi di grande diametro e basso centro di gravità della macchina, i modelli articolati RD18 offrono una potenza di compattamento superiore. L'operatore gode inoltre di un altissimo comfort di guida grazie al giunto articolato in 3 punti e al funzionamento intuitivo. Una peculiarità è la sospensione del tamburo unilaterale, per cui la compattazione è resa possibile fino ai bordi o sulle pareti.

- Disponibile a scelta come rullo tandem o rullo combinato
- Compattazione fino al bordo nell'edilizia stradale grazie alla sospensione del tamburo unilaterale
- Il giunto articolato assicura compattazione uniforme, grande manovrabilità ed elevata stabilità di guida
- Ottima visibilità grazie al design affusolato

RD 18 Specifiche tecniche

	RD18-80	RD18-100	RD18-100C
Dati d'esercizio			
Peso d'esercizio con ROPS kg	1.580	1.670	1.630
Peso d'esercizio max. kg	1.840	1.950	1.830
Lu x La x H mm	2.260 x 856 x 2.210	2.260 x 1.056 x 2.210	2.260 x 1.040 x 2.210
Larghezza del cerchione mm	800	1.000	1.000
Diametro del cerchione mm	620	620	620
Larghezza operativa mm	856	1.056	1.000
Distanza da terra centrale mm	230	230	240
Tipo di tamburo anteriore	liscio / monoblocco	liscio / monoblocco	liscio / monoblocco
Tipo di tamburo posteriore	liscio / monoblocco	liscio / monoblocco	pneumatici
Carico assiale anteriore kg	765	815	805
Carico assiale posteriore kg	815	855	825
Forza centrifuga livello I kN	25	25	25
Forza centrifuga livello II kN	16	16	16
Frequenza della vibrazione livello I Hz	65	65	65
Frequenza della vibrazione livello II Hz	52	52	52
Ampiezza mm	0,5	0,45	0,45
Carico di linea - anteriore / posteriore statico N/mm	9,6 / 10,2	8,1 / 8,6	7,9 / 0
Mondata max m/min	183	183	183
Capacità ascensionale con vibrazione %	30	30	30
Capacità ascensionale senza vibrazione %	40	40	40
Raggio di sterzata interno mm	2.230	2.130	2.130
Dati del motore			
Modello di motore	Motore diesel a 3 cilindri	Motore diesel a 3 cilindri	Motore diesel a 3 cilindri
Produttore del motore	Kubota	Kubota	Kubota
Potenza del motore ISO 14396 kW	16,8	16,8	16,8
Norme di emissione fase	EU Stage V	EU Stage V	EU Stage V
Capacità del riempimento			
Capacità del serbatoio carburante l	33	33	33
Capacità del serbatoio acqua l	70	70	70

Nota: La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E' possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili.
Copyright © 2020 Wacker Neuson SE.